



ARK-210 A

U-værdi og Linjetab (min. krav)

Ydervægge og kældervægge med jord	0,15 W/m²K
Skillevægge og etageadskillelser	0,40 W/m²K
Terrændæk, kældergulve	0,10 W/m²K
Loft- og tagkonstruktioner	0,12 W/m²K
Porte	1,80 W/m²K
Ovenlys	1,40 W/m²K

Linjetab for samling mellem bygningsdele:

Fundamenter	0,12 W/mK
Ydervægge og vinduer, yderdøre m.v.	0,03 W/mK
Tagkonstruktion og ovenlysvinduer m.v.	0,60 W/mK

OBS:

For alt inventar henvises der til inventarleverandørens tegninger, og nærværende entreprenør forbereder alt for korrekt montage, tilslutning, afløb, vand, udluftning, kanaler, el, mv nøje jfr inventarleverandørens oplysninger.

Rev.:	Dato:	Beskrivelse:
A	06.03 2018	Kviste ændret, bolig E og D ændret, ovenlys ændret.

ARK | 360

WWW.ARK360.DK / T. 9156 6790 / ARK360@ARK360.DK

Projekt:	BOFÆLLESSKAB	Tegn.nr.:	Rev.:
Emne:	1. sal	ARK-210	A
Byggeadresse:	Herstedvesterstræde 56, 2620 Albertslund	Projektnr.:	5041-01
Bygherre:	ABTD 2 ApS, Poppelvej 88, 2791 Dragør	Dato:	15.02 2018
Alle ubenævnte mål er i mm og koter er i m		Int: RGO	Mål: 1 : 100

Denne tegning må ikke overdrages til, kopieres eller udnyttes af uvedkommende